



## DEOLINE SELADOR ACRÍLICO

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

#### 1.1 – PRODUTO

**Nome do produto:** Deoline Selador Acrílico.

**Código interno:** 160030 – Selador Acrílico – 5L e 1L.

**Aplicação:** Promover vedação dos poros para um acabamento acrílico.

**Risco: 1 - Produto Saneante Notificado na Anvisa: Nº 25351.432892/2017-10.**

#### 1.2 – EMPRESA

**Nome da empresa:** Deolimp – Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.

**CNPJ:** 19.439.080/0001-04.

**Endereço:** Rua Bom Jesus do Iguape, 3201 - Boqueirão – Cep 81.650-030.

**Cidade/UF:** Curitiba/PR.

**Aut. Func./M.S.** 3.05.914-5.

**Telefone para contato:** (41) 3377-1873.

**E-mail:** laboratorio.deoline@premissa.com.br.

### 2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O Deoline Selador Acrílico promove vedação dos poros que surgem em decorrência ao desgaste natural do piso. Prepara para um acabamento acrílico aumentando o rendimento e qualidade no tratamento. Podendo ser usado em todos os tipos de pisos porosos. Contém 14% de sólidos não voláteis para a selagem acrílica perfeita.

O rendimento de 1 L do produto pode variar conforme a porosidade do piso a ser aplicado. Em geral, com uma demão, o rendimento será de aproximadamente 60m<sup>2</sup> e a partir da segunda demão 70 a 80m<sup>2</sup>.

- Qualquer tipo de piso;
- Facilita a aplicação de cera;
- Selagem perfeita do piso;

### 3. INDICAÇÕES E MODO DE USAR

#### 3.1 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Pode ser usado em limpeza profissional ou doméstica.

#### 3.2 – MODO DE USAR

Após realizar a remoção de acabamentos antigos e a certificação de um piso limpo e seco, aplicar o Selador Acrílico. Aplicar o produto puro sobre o piso com um auxílio de um aplicador de cera, espalhando uniformemente e sempre no mesmo sentido. Aplicar de 2 a 3 camadas, deixando secar de 30 a 40 minutos entre cada aplicação. Certifique-se de

LINHA TRATAMENTO DE PISOS

## FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Data de elaboração: 01/03/2018 Data de Revisão: 04/02/2026



não haver contato com o piso até a secagem completa. Finalize o tratamento com a Cera Acrílica Auto Brilho ou Cera Impermeabilizante.

### Observação:

Antes de aplicar, testar o produto em uma pequena área. Caso o piso fique manchado ou danificado não aplicar no local.

## 4. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**pH:** 8,0 – 9,0.

**Aparência:** Opaca.

**Cor:** Branco, levemente amarelado.

**Odor:** Característico.

**Aspecto:** Líquido.

**Densidade:** 0,99 a 1,1 g/mL (a 25°C).

**Viscosidade:** Não se aplica.

**Solubilidade na água:** Solúvel.

**Diluição:** Pronto uso.

## 5. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES

**Classificação Química:** Preparado.

**Componentes:** Agente Formador de Filme, Agente Nivelador, Atenuador de Espuma, Conservante, Plastificante, Tensoativo Não Iônico e Veículo.

## 6. APRESENTAÇÃO

- Frascos de 5L
- Frascos de 1L

## 7. LOTE E VALIDADE

### 7.1 – LOTE

Definido pelo número de lote impresso no rótulo nas etiquetas dos refis, nos frascos e nas caixas.

### 7.2 - VALIDADE

24 meses após a data de fabricação impressa nos rótulos nas etiquetas dos refis, nos frascos e nas caixas.

## 8. RESPONSÁVEL

*Mariana Giridone*

LINHA TRATAMENTO DE PISOS

## FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Data de elaboração: 01/03/2018      Data de Revisão: 04/02/2026



Melissa Cividanes - C.R.Q IX – 09302068



LINHA TRATAMENTO DE PISOS